

We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00763

FAMÍLIA
química profissional

DESENTOPE: Drenos,
coletores, fossas sépticas,
estações de tratamento de
esgotos, condutas, etc..

DESTRÓI E REMOVE: Toda a
matéria orgânica,
causadora do entupimento.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 27-05-2015



CIM HS

Produto para Desentupir Canalizações.

PROPRIEDADES:

Líquido incolor, ligeiramente turvo, com cheiro ativo. Contém ácido sulfúrico.

USO RECOMENDADO:

Canalizações.

MODO DE APLICAÇÃO:

Criar uma ligeira agitação na água do esgoto que vai ser tratada e adicionar o CIM HS puro, diretamente no esgoto, sempre com o recipiente voltado para baixo, de modo a evitar salpicos. Deixar atuar 10 a 20 minutos e fazer várias adições de água limpa, sempre fria.

Repetir este procedimento as vezes que forem necessárias.

DOSAGEM:

- 1) Drenos e coletores: as doses variam entre 0,25 L e 2 L, dependendo das dimensões do sistema a tratar;
- 2) Fossas sépticas: aplicar 2 L/m³ de capacidade;
- 3) Estações de tratamento de água de esgoto: aplicar 5L por m³

de capacidade.

PRECAUÇÕES:

Deverão ser usadas luvas, máscara e óculos de proteção no manuseamento do CIM HS. A adição deve ser feita o mais longe possível do local onde nos encontramos. O CIM HS deve ser usado puro, e **nenhumas misturas deverão ser feitas, nem mesmo com água.** O CIM HS não deve entrar em contacto com superfícies de porcelana, alumínio, cromados, aço, inox. Caso haja contacto accidental, lavar imediatamente a superfície com água em abundância. No caso de ingestão contactar o Centro Antivenenos (808 250 143).

ARMAZENAGEM:

Locais frescos e ventilados.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

1,8 Kg (Código de produto 00764)



CIMAI - Engenharia e Química Avançada, SA
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com